

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 1 από 14

**ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης****1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

ADDINOL Gas Engine Oil NG 30

**1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

Χρήση της ουσίας/τού μείγματος

λάδι μηχανής.

**1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας****Κατασκευαστής**

Εταιρεία:

ADDINOL Lube Oil GmbH

Gebäude 4609

Οδός:

Am Haupttor

Τόπος:

D-06237 Leuna

Τηλέφωνο:

+49 (0) 3461 845-0

Τέλεφαξ: +49 (0) 3461 845-555

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@addinol.de

Αρμόδιος:

Application Technology

Κεντρική ιστοσελίδα:

www.addinol.de

Τομέας χορήγησης

ADDINOL Application Technology

πληροφοριών:

**Προμηθευτής**

Εταιρεία:

M.K Transport &amp; Logistics S.A KOUTRIS GROUP

Οδός:

D Street, Industrial Area

Τόπος:

GR-71601 Heraklion

Τηλέφωνο:

+30 2810 382 020

Τέλεφαξ: +30 2810 381777

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@mktrans.gr

**1.4. Αριθμός τηλεφώνου**

(0030) 2107793777

**επείγουσας ανάγκης:**

Cyprus 1401

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας****2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος****Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Aquatic Chronic 3; H412

Κείμενο των φράσεων H: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].

**2.2. Στοιχεία ετικέτας****Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H412

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Δηλώσεις προφύλαξης**

P273

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501

Απόρριψη περιεχόμενου/περιέκτη σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ή μονάδα συλλογής απορριμμάτων.

**Συμπληρωματικές υποδείξεις**

Το προϊόν έχει ταξινομηθεί και χαρακτηριστεί σύμφωνα με οδηγίες της ΕΕ ή των νομοθεσιών της εκάστοτε χώρας.

**2.3. Άλλοι κίνδυνοι**

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 2 από 14

Μακρόχρονη/επανειλημμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να έχει απολιπαντική δράση και να οδηγήσει σε δερματίτιδα.

Προϊόν που διασκορπίστηκε δεν πρέπει να εισέλθει στο έδαφος.

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά****3.2. Μείγματα****Σχετικά συστατικά**

| Αριθ. CAS   | Ονομασία                                                                                                                                                                                                                   | Αριθ. ΕΚ | Αριθ. Ευρετηρίου | Αριθ. REACH      | Βάρος        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|
|             | Αριθ. ΕΚ                                                                                                                                                                                                                   |          |                  |                  |              |
|             | Ταξινόμηση (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)                                                                                                                                                                               |          |                  |                  |              |
| 64742-54-7  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                                                                                                                                                     |          |                  |                  | 80 - < 100 % |
|             | 265-157-1                                                                                                                                                                                                                  |          |                  | 01-2119484627-25 |              |
|             | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                                                                                                          |          |                  |                  |              |
| 125643-61-0 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα                                                                                                                         |          |                  |                  | 1 - < 2,5 %  |
|             | 406-040-9                                                                                                                                                                                                                  |          | 607-530-00-7     |                  |              |
|             | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                                    |          |                  |                  |              |
|             | Phenol, 2 (or 4)-C20-24-sec-alkyl derivatives, reaction products with distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivatives and phenol (tetrapropenyl) derivatives, carbon dioxide, calcium dioxyde |          |                  |                  | 0,5 - < 1 %  |
|             | 944-406-4                                                                                                                                                                                                                  |          |                  |                  |              |
|             | Skin Irrit. 2; Skin Sens. 1; Aquatic Chronic 3; H315 H317 H412                                                                                                                                                             |          |                  |                  |              |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                                                                                                                                                   |          |                  |                  | < 0,1 %      |
|             | 310-154-3                                                                                                                                                                                                                  |          | 604-092-00-9     | 01-2119513207-49 |              |
|             | Repr. 1B; Skin Corr. 1C; Eye Dam. 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410                                                                                                                         |          |                  |                  |              |

Κείμενο των φράσεων H και EUH: βλέπε ΤΜΗΜΑ 16.

**Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)**

| Αριθ. CAS   | Αριθ. ΕΚ  | Ονομασία                                                                                                                                                                                                                   | Βάρος        |
|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|             |           | Ειδικά όρια συγκέντρωσης, συντελεστές M και εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ATE)                                                                                                                                            |              |
| 64742-54-7  | 265-157-1 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                                                                                                                                                     | 80 - < 100 % |
|             |           | δερματική: LD50 = > 5000 mg/kg; στοματική: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                                                                                             |              |
| 125643-61-0 | 406-040-9 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα                                                                                                                         | 1 - < 2,5 %  |
|             |           | δερματική: LD50 = > 2000 mg/kg; στοματική: LD50 = > 2000 mg/kg                                                                                                                                                             |              |
|             | 944-406-4 | Phenol, 2 (or 4)-C20-24-sec-alkyl derivatives, reaction products with distillation residues from manufacture of phenol (tetrapropenyl) derivatives and phenol (tetrapropenyl) derivatives, carbon dioxide, calcium dioxyde | 0,5 - < 1 %  |
|             |           | Skin Irrit. 2; H315: >= 9,83 - 100                                                                                                                                                                                         |              |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                                                                                                                                                   | < 0,1 %      |
|             |           | δερματική: LD50 = ca. 15000 mg/kg; στοματική: LD50 = 2100 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10<br>Aquatic Chronic 1; H410: M=10                                                                                               |              |

**Επιπλέον στοιχεία**

DMSO-Extract < 3 %; IP 346. Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by information from specialist literature and company information.

**ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 3 από 14

**4.1. Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών****Γενικές υποδείξεις**

Αυτοπροστασία του εθελοντή για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Μην έχετε κανένα ξεσκονόπανο το οποίο είναι εμποτισμένο με το προϊόν στην τσέπη σας.

**Εισπνοή**

Βγάλτε τον τραυματία στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον τραυματία ήρεμο και ζεστό. Σε επίμονες διαταραχές επισκεφτείτε γιατρό.

**Επαφή δέρματος**

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Σε ερεθισμούς του δέρματος επισκεφτείτε έναν γιατρό.

**Επαφή στα μάτια**

Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά. Στη συνέχεια επισκεφτείτε έναν οφθαλμίατρο.

**Κατάποση**

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Ξέπλυμα του στόματος με νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό.

**4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία.

**4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Πρώτες Βοήθειες, απολύμανση, θεραπεία συμπτωμάτων.

**ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς****5.1. Πυροσβεστικά μέσα****Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Αφρός. Πυροσβεστική σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>). Νερό σε μορφή σπράου.

**Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Δυνατός πίδακας νερού.

**5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**

Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: μονοξείδιο του άνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

Οξείδιο του θείου. οξείδια του φωσφόρου. οξείδιο του αζώτου. καπνιά.

**5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

Σε περίπτωση φωτιάς: Χρήση ανεξάρτητης συσκευής προστασίας της αναπνοής.

**Σμπληρωματικές υποδείξεις**

Προσαρμογή των μέτρων πυρόσβεσης αναλόγως την περιοχή. Για την προστασία του προσωπικού και για την ψύξη των δοχείων στην περιοχή κινδύνου χρησιμοποιείτε σπρέυ νερού. Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς. Φυλάξτε ξεχωριστά το μολυσμένο πυροσβεστικό νερό. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης****6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης****Γενικές πληροφορίες**

Ιδιαίτερος κίνδυνος ολίσθησης εξαιτίας χυμένου/σκορπισμένου προϊόντος στο δάπεδο. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρήση ανεπνευστικής προστασίας σε επίδραση αναθυμιάσεων, σκόνης και εκνεφωμάτων.

Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

**6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις**

Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον. Σε περίπτωση δημιουργίας αερίων ή εισροή στα απόνερα ή το αποχετευτικό σύστημα ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Περιορισμός επέκτασης της ζημιάς (π.χ. με φράγμα ή με πλωτό φράγμα).

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 4 από 14

**6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό****Άλλες πληροφορίες**

Μαζέψτε με συνδετικό μέσο για νερό (άμμος, διατομίτης, συνδετικό μέσο για οξέα, γενικό συνδετικό μέσο). Χειρισμός του συσσωρευμένου προϊόντος σύμφωνα με το κεφάλαιο διάθεσης απορριμμάτων. Καλός καθαρισμός των βρόμικων αντικειμένων και των δαπνέδων σύμφωνα με τις περιβαλλοντολογικές διατάξεις.

**6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Ασφαλής χρήση: βλέπε τμήμα 7  
Ατομική προστασία: βλέπε τμήμα 8  
Τμήμα 12: Οικολογικές πληροφορίες  
Διάθεση: βλέπε τμήμα 13

**ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση****7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό****Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό**

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία.

**Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις**

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

**Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή**

Πλύνετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας με το προϊόν. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί. Πλύνετε τη μολυσμένη ενδυμασία πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε. Στο χώρο εργασίας απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα και το φτάρνισμα.

**7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων****Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία**

Διατηρήσατε τη συσκευασία στεγνή και καλώς κλεισμένη, προς αποφυγή μολύνσεως και απορρόφησης υγρασίας. Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος. Να φυλάσσεται/αποθηκεύεται μόνο στον αυθεντικό περιέκτη.

**Οδηγίες για την αποθήκευση σε κοινόχρηστους χώρους**

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
Κρατήστε μακριά από: Οξειδωτικό μέσο

**Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης**

Συνιστώμενη θερμοκρασία διατήρησης: 5 - 40°C  
προστασία κατά: θερμοκρασία, ακτινοβολία- UV/ηλιακό φως, παγωνιά.

**7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

λάδι μηχανής. Περαιτέρω πληροφορίες: βλέπε Φυλλάδιο τεχνικών στοιχείων.

**ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία****8.1. Παράμετροι ελέγχου**

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 5 από 14

**Τιμές DNEL/DMEL**

| Αριθ. CAS                              | Χημικός παράγοντας                                                                                 | Οδός έκθεσης | Επίδρασης | Τιμή                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| 64742-54-7                             | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                             |              |           |                           |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 2,73 mg/m <sup>3</sup>    |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | τοπικά       |           | 5,58 mg/m <sup>3</sup>    |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,97 mg/kg<br>κ.β./ημέρα  |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | τοπικά       |           | 1,19 mg/m <sup>3</sup>    |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | στοματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,74 mg/kg<br>κ.β./ημέρα  |
| 125643-61-0                            | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα |              |           |                           |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 3 mg/m <sup>3</sup>       |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 8,6 mg/kg<br>κ.β./ημέρα   |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 0,74 mg/m <sup>3</sup>    |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 4,3 mg/kg<br>κ.β./ημέρα   |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | στοματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,43 mg/kg<br>κ.β./ημέρα  |
| 121158-58-5                            | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                           |              |           |                           |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 44,18 mg/m <sup>3</sup>   |
| Εργαζόμενος DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,25 mg/kg<br>κ.β./ημέρα  |
| Εργαζόμενος DNEL, οξεία                | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 166 mg/kg<br>κ.β./ημέρα   |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 0,79 mg/m <sup>3</sup>    |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | αναπνευστική                                                                                       | συστημικό    |           | 13,26 mg/m <sup>3</sup>   |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,075 mg/kg<br>κ.β./ημέρα |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | δερματική                                                                                          | συστημικό    |           | 50 mg/kg<br>κ.β./ημέρα    |
| Καταναλωτής DNEL, μακροπρόθεσμη έκθεση | στοματική                                                                                          | συστημικό    |           | 0,075 mg/kg<br>κ.β./ημέρα |
| Καταναλωτής DNEL, οξεία                | στοματική                                                                                          | συστημικό    |           | 1,26 mg/kg<br>κ.β./ημέρα  |

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 6 από 14

**Τιμές PNEC**

| Αριθ. CAS   | Χημικός παράγοντας                                                                                 | Τιμή          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 64742-54-7  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                             |               |
| 125643-61-0 | Δευτερογενής δηλητηρίαση                                                                           | 9,33 mg/kg    |
|             | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα |               |
|             | Ιζήματα γλυκών υδάτων                                                                              | 0,37 mg/kg    |
|             | Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                                                                           | 0,037 mg/kg   |
|             | Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων                                              | 10 mg/l       |
|             | Έδαφος                                                                                             | 0,632 mg/kg   |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                           |               |
|             | Γλυκά ύδατα                                                                                        | 0,000074 mg/l |
|             | Γλυκά ύδατα (διαλείπουσα ελευθέρωση)                                                               | 0,00037 mg/l  |
|             | Θαλάσσια ύδατα                                                                                     | 0,000007 mg/l |
|             | Ιζήματα γλυκών υδάτων                                                                              | 0,226 mg/kg   |
|             | Ιζήματα θαλασσίων υδάτων                                                                           | 0,027 mg/kg   |
|             | Δευτερογενής δηλητηρίαση                                                                           | 4 mg/kg       |
|             | Μικροοργανισμοί σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων                                              | 100 mg/l      |
|             | Έδαφος                                                                                             | 0,118 mg/kg   |

**Σμπληρωματικές ποδείξεις Οριακές τιμές**

Recommended limit value for oil mist

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.

**8.2. Έλεγχοι έκθεσης****Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι**

Προβλέψτε τον καλό αερισμό και απορρόφηση σημείου σε κριτικά σημεία.

**Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός****Προστασία των ματιών/του προσώπου**

Προστατευτικά γυαλιά με καλή εφαρμογή στο πρόσωπο. Πρότυπα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης/πρότυπα EN: DIN EN ISO 16321

**Προστασία των χεριών**

πρέπει να φορεθούν ελεγμένα προστατευτικά γάντια: Πρότυπα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης/πρότυπα EN: EN ISO 374

Διάρκεια ανθεκτικότητας σε παρατεταμένη επαφή: 480 min

Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ).

Πάχος του υλικού του γαντιού: 0.7 mm.

Διάρκεια ανθεκτικότητας σε περιοδική επαφή (πιτσίσισμα): 30 min

Κατάλληλο υλικό: NBR (νιτριλικό καουτσούκ).

Πάχος του υλικού του γαντιού: 0.4 mm

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 7 από 14

προληπτική προστασία του δέρματος με προστατευτική κρέμα.

**Προστασία του δέρματος**

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Αλλαγή μολυσμένης ενδυμασίας. Μην έχετε κανένα ξεσκονόπανο το οποίο είναι εμποτισμένο με το προϊόν στην τσέπη σας.

**Αναπνευστική προστασία**

Σε περίπτωση που η τεχνική απορρόφηση ή τα μέτρα αερισμού δεν είναι δυνατά ή ανεπαρκή, πρέπει να χρησιμοποιηθεί αναπνευστική προστασία. Αναπνευστική προστασία με φίλτρο από οργανικά αέρια και ατμούς τύπου A - σημείο βρασμού > 65 °C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: <10.000 ppm.

**ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες****9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες**

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Φυσική κατάσταση: | υγρό                   |
| Χρώμα:            | κίτρινο - καφέ         |
| Οσμή:             | χαρακτηριστικός        |
| Όριο οσμής:       | δεν έχει προσδιορισθεί |

**Μέθοδος**

|                                                          |                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:                             | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Ευφλεκτότητα:                                            | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Κατώτερο όριο έκρηξης:                                   | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Ανώτερο όριο έκρηξης:                                    | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Σημείο ανάφλεξης:                                        | 260 °C DIN EN ISO 2592              |
| Θερμοκρασία αυτανάφλεξης:                                | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης:                                 | δεν έχει προσδιορισθεί              |
| Τιμή pH:                                                 | ανεφάρμοστος                        |
| Κινηματικό ιξώδες:<br>(σε 100 °C)                        | 11,4 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042 |
| Υδατοδιαλυτότητα:                                        | σχεδόν αδιάλυτο                     |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες                           |                                     |
| Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία                          |                                     |
| Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό:                | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Πίεση ατμών:                                             | δεν έχει προσδιορισθεί              |
| Πυκνότητα (σε 15 °C):                                    | 0,875 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757   |
| Σχετική πυκνότητα ατμών:                                 | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων:                               | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία     |

**9.2. Λοιπές πληροφορίες****Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου****Εκρηκτικές ιδιότητες**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

**Θερμοκρασία αυτανάφλεξης**

στερεά:

δεν έχει προσδιορισθεί

αέρια:

δεν έχει προσδιορισθεί

**Οξειδωτικές ιδιότητες**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

**Άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας****Ταχύτητα εξάτμισης:**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

**Pour point:**

-33 °C ASTM D 7346

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 8 από 14

**ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα****10.1. Αντιδραστικότητα**

Το προϊόν είναι σταθερό, όταν αποθηκεύεται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος.

**10.2. Χημική σταθερότητα**

Το μείγμα είναι χημικά σταθερό υπό τις προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης, χρήσης και θερμοκρασίας.

**10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγή**

βλέπε κεφάλαιο 7 δεν είναι απαραίτητα περαιτέρω μέτρα ασφαλείας.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Αντιδρά με: Οξειδωτικό μέσο, ισχυρό

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**Σε περίπτωση φωτιάς μπορούν να δημιουργηθούν: μονοξείδιο του άνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).  
Οξείδιο του θείου. οξείδια του φωσφόρου. οξείδιο του αζώτου. καπνιά.**ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες****11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****Οξεία τοξικότητα**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Το μίγμα δεν έχει ελεγχθεί.

**ΕΤΑmix υπολογισμένος**

ATE (από του στόματος) &gt; 2000 mg/kg; ATE (διά του δέρματος) &gt; 2000 mg/kg; ATE (διά της εισπνοής ατμός) &gt; 20 mg/l; ATE (διά της εισπνοής σκόνη/σταγονίδια) &gt; 5 mg/l

| Αριθ. CAS   | Ονομασία                                                                                           |               |           |           |                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|
|             | Οδός έκθεσης                                                                                       | Δόση          | Είδος     | Πηγή      | Μέθοδος                                   |
| 64742-54-7  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                             |               |           |           |                                           |
|             | από του στόματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | > 5000    | Αρouraίος | Study report (1982)<br>OECD Guideline 401 |
|             | διά του δέρματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | > 5000    | Κουνέλι   | Study report (1982)<br>OECD Guideline 402 |
| 125643-61-0 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα |               |           |           |                                           |
|             | από του στόματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | > 2000    | Αρouraίος | Study report (1989)<br>OECD Guideline 401 |
|             | διά του δέρματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | > 2000    | Αρouraίος | Study report (1989)<br>OECD Guideline 402 |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                           |               |           |           |                                           |
|             | από του στόματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | 2100      | Αρouraίος | Publication (1978)<br>OECD Guideline 401  |
|             | διά του δέρματος                                                                                   | LD50<br>mg/kg | ca. 15000 | Κουνέλι   | Study report (1968)<br>OECD Guideline 402 |

**Ερεθιστική και διαβρωτική δράση**

Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 9 από 14

**Ευαισθητοποιητική δράση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση**

Μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Καρκινογένεση: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή: Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Μακρόχρονη/επανειλημμένη επαφή με το δέρμα μπορεί να έχει απολιπαντική δράση και να οδηγήσει σε δερματίτιδα.

**τοξικότητα αναρρόφησης**

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

**11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας****Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

ανεφάρμοστος

**ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες****12.1. Τοξικότητα**

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 10 από 14

| Αριθ. CAS   | Ονομασία                                                                                           |                  |           |       |                                                    |                                   |                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|             | Τοξικότητα νερού                                                                                   | Δόση             | [h]   [d] | Είδος | Πηγή                                               | Μέθοδος                           |                                         |
| 64742-54-7  | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic                                             |                  |           |       |                                                    |                                   |                                         |
|             | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                         | LL50<br>mg/l     | > 100     | 96 h  | Pimephales promelas                                | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|             | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                                                        | ErC50<br>mg/l    | >100      | 72 h  |                                                    |                                   |                                         |
|             | Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 1000   | 14 d  | Oncorhynchus mykiss                                | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
| 125643-61-0 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα |                  |           |       |                                                    |                                   |                                         |
|             | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                         | LC50<br>mg/l     | > 74      | 96 h  | Danio rerio                                        | Study report (1989)               | OECD Guideline 203                      |
|             | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                                                        | ErC50            | > 3 mg/l  | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                            | Study report (1995)               | OECD Guideline 201                      |
|             | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                                                         | EC50<br>mg/l     | > 100     | 48 h  | Daphnia magna                                      | Study report (2002)               | OECD Guideline 202                      |
|             | Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                               | NOEC<br>mg/l     | >= 0,001  | 36 d  | Danio rerio                                        | Study report (2007)               | OECD Guideline 210                      |
|             | Τοξικότητα Crustacea                                                                               | NOEC             | 0,3 mg/l  | 21 d  | Daphnia magna                                      | Study report (1995)               | EU Method C.20                          |
|             | Οξεία βακτηριακή τοξικότητα                                                                        | EC50<br>mg/l ( ) | > 100     | 3 h   | activated sludge, domestic                         | Study report (1989)               | OECD Guideline 209                      |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                           |                  |           |       |                                                    |                                   |                                         |
|             | Οξεία Τοξικότητα στα Ψάρια                                                                         | LL50             | 40 mg/l   | 96 h  | Pimephales promelas                                | Study report (1994)               | OECD Guideline 203                      |
|             | Οξεία τοξικότητα των φυκιών                                                                        | ErC50<br>mg/l    | 0,15      | 72 h  | Desmodesmus subspicatus                            | Study report (2005)               | OECD Guideline 201                      |
|             | Οξεία τοξικότητα Crustacea                                                                         | EC50<br>mg/l     | 0,037     | 48 h  | Daphnia magna                                      | Study report (2005)               | OECD Guideline 202                      |
|             | Τοξικότητα Crustacea                                                                               | NOEC<br>mg/l     | 0,004     | 21 d  | Daphnia magna                                      | Study report (2005)               | OECD Guideline 211                      |
|             | Οξεία βακτηριακή τοξικότητα                                                                        | EC50<br>mg/l ( ) | > 1000    | 3 h   | activated sludge of a predominantly industrial sew | Study report (2004)               | OECD Guideline 209                      |

**12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης**

Η βιολογική αποσύνθεση δεν είναι εύκολη ( σύμφωνα με τα κριτήρια OECD). Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

**Συντελεστής κατανομής η-οκτανόλη /νερό**

| Αριθ. CAS   | Ονομασία                                                                                           | Log Pow |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 125643-61-0 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα | 8,5     |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας                                                           | 7,14    |

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 11 από 14

**BCF**

| Αριθ. CAS   | Ονομασία                                                                                               | BCF | Είδος               | Πηγή                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|
| 125643-61-0 | μάζα αντίδρασης ισομερών του: 3-(3,5-δι-tert-βουτυλ-4-υδροξυφαινυλο)πρ<br>οπιονικού (C7-C9)αλκυλεστέρα | 258 | Oncorhynchus mykiss | Study report (2006) |
| 121158-58-5 | δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης<br>αλυσίδας                                                            | 289 | Oncorhynchus mykiss | Study report (2006) |

**12.4. Κινητικότητα στο έδαφος**

Λόγω της ελάχιστης υδατοδιαλυτότητας του προϊόντος, αυτό διαχωρίζεται μηχανικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.

**12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB**

Οι ουσίες στο μίγμα δεν πληρούν τα κριτήρια ABT/αΑαB βάσει REACH, Παράρτημα XIII.

**12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει κάποια ουσία με ιδιότητες ενδοκρινικού διαταράκτη για μη στοχευόμενους οργανισμούς καθώς κανένα συστατικό δεν πληροί τα κριτήρια.

**12.7. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

**Άλλα στοιχεία**

Μην αφήνετε το προϊόν να εισβάλλει στο περιβάλλον χωρίς έλεγχο.

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση****13.1. Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων****Επεξεργασία αποβλήτων**

Must not be disposed of with domestic refuse. Προφυλάξτε από την εισροή στο αποχετευτικό σύστημα ή στο υγρό περιβάλλον.

**Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν**

130205 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 05, 12 ΚΑΙ 19); απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης; μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά; επικίνδυνα απόβλητα

**Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά**

Οι μολυσμένες συσκευασίες πρέπει να αδειάζονται εντελώς και μπορούν να ανακυκλωθούν αφού πρώτα καθαριστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Διάθεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αρμόδιων υπηρεσιών. Διάθεση συσκευασιών, οι οποίες δεν μπορούν να καθαριστούν.

**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά****Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID)****14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός****ταυτότητας:****14.2. Οικεία ονομασία αποστολής****ΟΗΕ:****14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη****μεταφορά:****14.4. Ομάδα συσκευασίας:****Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN)****14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός****ταυτότητας:****14.2. Οικεία ονομασία αποστολής****ΟΗΕ:**

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 12 από 14

**14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά:**

-

**14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

-

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG)

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός**

-

**ταυτότητας:****14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**

-

**ΟΗΕ:****14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη**

-

**μεταφορά:****14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

-

Αεροπορική μεταφορά (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1. Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός**

-

**ταυτότητας:****14.2. Οικεία ονομασία αποστολής**

-

**ΟΗΕ:****14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη**

-

**μεταφορά:****14.4. Ομάδα συσκευασίας:**

-

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι**

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

Όχι

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη**

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO**

ανεφάρμοστος

**Άλλα στοιχεία**

Σύμφωνα με τις διατάξεις μεταφοράς το προϊόν αυτό δεν χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

**ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα****15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα****Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις ΕΕ**

Διαπιστεύσεις (REACH, παράρτημα XIV):

Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, SVHC (REACH, Άρθρο 59):

δωδεκυλοφαινόλη, διακλαδισμένης αλυσίδας

Περιορισμοί εφαρμογής (REACH, παράρτημα XVII):

Καταχώρηση 3, Καταχώρηση 28, Καταχώρηση 30, Καταχώρηση 75

**Εθνικοί κανονισμοί**

Κατηγορία κινδύνου για το νερό (D):

1 - ελάχιστα βλαβερό για το νερό

**15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας**

Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα.

**ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες**

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 13 από 14

**Συνομογραφία και ακρώνυμα**

Asp. Τοx: Κίνδυνος από αναρρόφηση  
 Skin Corr: Διάβρωση του δέρματος  
 Skin Irrit: Ερεθισμός του δέρματος  
 Eye Dam: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη  
 Skin Sens: Ευαισθητοποίηση του δέρματος  
 Repr: Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  
 Aquatic Acute: Οξύς κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον  
 Aquatic Chronic: Χρόνιος κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον  
 Για συντμήσεις και ακρώνυμα βλέπε ECHA: Καθοδήγηση σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφοριών και την έκθεσης χημικής ασφάλειας, Κεφάλαιο R.20 (Ευρετήριο όρων και συνομογραφιών).  
 ADR – Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. ADN – Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας. ASTM – Αμερικανική Εταιρεία για τη Δοκιμή Υλικών. ATE – εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας. bw – δικό του σωματικό βάρος. CAO – Μόνο αεροσκάφη φορτίου. CAS – Chemical Abstracts Service; CMR – καρκινογόνο, μεταλλαξιογόνο ή επικίνδυνο για την αναπαραγωγή. DIN – Πρότυπο του Γερμανικού Ινστιτούτου Τυποποίησης. DNEL – προκύπτουν επίπεδο έκθεσης χωρίς επίδραση. DOT – Τμήμα Μεταφορών; DSL – Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών (Καναδάς); EG – Ευρωπαϊκή Ένωση; EL – Ευρωπαϊκά πρότυπα. GHS – Παγκόσμιο Εναρμονισμένο Σύστημα. GLP – καλή εργαστηριακή πρακτική. HMIS – Σύστημα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Υλικών. IARC – Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο. IATA – International Air Transport Association; IC50 – Μισή μέγιστη ανασταλτική συγκέντρωση. ICAO – Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. IMDG – Διεθνή Ναυτιλιακά Επικίνδυνα Εμπορεύματα. IMO – Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. ISO – Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. LC50 – Θανατηφόρα συγκέντρωση στο 50% του πληθυσμού δοκιμής. LD50 – Θανατηφόρα δόση για το 50% του πληθυσμού δοκιμής (μέση θανατηφόρα δόση). MARPOL–Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία. MSHA Διοίκηση Ασφάλειας και Υγείας ορυχείων. του; ο; μικρό; - χωρίς να καθορίζεται αλλιώς; NFPA – Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας. NO(A)EC – Δεν παρατηρήθηκε (ανεπιθύμητη) συγκέντρωση. NO(A)EL – Δεν παρατηρήθηκε (δυσμενής) επίδραση. NOELR – Δεν υπάρχει αξιοσημείωτο επίπεδο φορτίου. NTP – Εθνικό Πρόγραμμα Τοξικολογίας. ΟΟΣΑ – Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. ABT – ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία. (E) SAR – (ποσοτική) αναλογία δραστηριότητας δομής. RCRA – Νόμος για τη διατήρηση και την ανάκτηση φυσικών πόρων. REACH – Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. RID – Διεθνής Σύμβαση για τη Μεταφορά Επιβατών. RQ – αναφερόμενο ποσό. SADT – αυτοεπιταχυνόμενη θερμοκρασία αποσύνθεσης. SARA – Νόμος Τροποποιήσεων και Επανεξουσιοδότησης Υπερταμείου. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας – Δελτίο δεδομένων ασφαλείας; TSCA – Νόμος για τον έλεγχο των τοξικών ουσιών (Ηνωμένες Πολιτείες). OHE – Ηνωμένα Έθνη; vPvB – Πολύ ανθεκτικό και πολύ βιοσυσσωρευτικό

**Κατάταξη των μειγμάτων και χρησιμοποιημένη μέθοδο βαθμολόγησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP]**

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ταξινόμηση              | Διαδικασία ταξινόμησης |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Μέθοδος υπολογισμού    |

**Κείμενο των φράσεων H και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο)**

|       |                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| H304  | Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. |
| H314  | Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.                                  |
| H315  | Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.                                                             |
| H317  | Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.                                         |
| H318  | Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.                                                            |
| H360F | Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα.                                                             |
| H400  | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.                                                 |
| H410  | Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                     |
| H412  | Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.                       |
| H413  | Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.                   |

**Άλλα στοιχεία**

Αυτό το μείγμα θεωρείται επικίνδυνο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP].

**Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας**

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

**ADDINOL Gas Engine Oil NG 30**

Επεξεργάστηκε στις: 16.06.2025

Αριθμός προϊόντος: 725036

Σελίδα 14 από 14

Οι πληροφορίες σ' αυτό το έντυπο ασφαλείας ανταποκρίνονται στα μέτρα ασφαλείας του προϊόντος, όπως αυτά έχουν μέχρι την ημερομηνία ενημέρωσης του εντύπου. Οι πληροφορίες σας δίνουν σημεία αναφοράς για τον ασφαλή χειρισμό του προϊόντος που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσεως καθώς και για την αποθήκευση, επεξεργασία, μεταφορά και διάθεση. Οι πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προϊόντα. Σε περίπτωση προσθήκης άλλων υλικών στο προϊόν ή σε περίπτωση επεξεργασίας του προϊόντος, οι πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι απλά στο νέο προϊόν.

Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τους τους ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις.

*(Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στήλη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)*