

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 1 van 10

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming****1.1. Productidentificatie**

ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF

**1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik****Gebruik van de stof of het mengsel**

Metaalbewerkingsstoffen

**1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad****Producent**

|                |                                |                               |
|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Firma:         | ADDINOL Lube Oil GmbH          |                               |
|                | Gebäude 4609                   |                               |
| Weg:           | Am Haupttor                    |                               |
| Plaats:        | D-06237 Leuna                  |                               |
| Telefoon:      | +49 (0) 3461 845-0             | Telefax: +49 (0) 3461 845-555 |
| E-mail:        | info@addinol.de                |                               |
| Contactperson: | Application Technology         |                               |
| Internet:      | www.addinol.de                 |                               |
| Bereik:        | ADDINOL Application Technology |                               |

**Leverancier**

|           |                       |                          |
|-----------|-----------------------|--------------------------|
| Firma:    | LUBRICOAT B.V.        |                          |
| Weg:      | Nijverheidsbuurt 6    |                          |
| Plaats:   | NL-3474 LB Zegveld    |                          |
| Telefoon: | +31 172 438 394       | Telefax: +31 172 419 538 |
| E-mail:   | lubriccoat@cistron.nl |                          |
| Internet: | www.smeerprobleem.nl  |                          |

**1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:**

NVIC: +31(0)30 274 8888

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren****2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

**2.2. Etiketteringselementen****Verordening (EG) nr. 1272/2008****Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**Verdere aanwijzingen**

Het product is volgens EG-richtlijnen of de overeenkomstige nationale wetten niet kenmerkingsplichtig.

**2.3. Andere gevaren**

Langer/herhalend huidcontact kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden.

Uitgelopen product niet in de bodem laten wegsijpelen.

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

**RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen****3.2. Mengsels**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 2 van 10

**Gevaarlijke bestanddelen**

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                      |           |                  | Hoeveelheid  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------------|
|            | EG-Nr.                                                                                                                                        | Index-Nr. | REACH-Nr.        |              |
|            | Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)                                                                                                     |           |                  |              |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 |           |                  | 80 - < 100 % |
|            | 265-157-1                                                                                                                                     |           | 01-2119484627-25 |              |
|            | Asp. Tox. 1; H304                                                                                                                             |           |                  |              |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |           |                  | < 0,40 %     |
|            | 931-384-6                                                                                                                                     |           | 01-2119493620-38 |              |
|            | Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H302 H319 H317 H411                                                              |           |                  |              |

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

**Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's**

| CAS-Nr.    | EG-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                      | Hoeveelheid  |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            |           | Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's                                                                                           |              |
| 64742-54-7 | 265-157-1 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 | 80 - < 100 % |
|            |           | dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                                      |              |
|            | 931-384-6 | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | < 0,40 %     |
|            |           | dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 2000 mg/kg Skin Sens. 1; H317: >= 10 - 100                                                      |              |

**Bijkomend advies**

DMSO-Extrakt &lt; 3 %, IP 346.

Classification system: The classification corresponds to the current EC lists and is completed by information from specialist literature and company information.

**RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen****Algemeen advies**

Eigenbescherming van de eerste hulpverlener. Verontreinigde kleding uittrekken. Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

**Bij inademing**

Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.

**Bij aanraking met de huid**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Verontreinigde kleding uittrekken. Use skin protection ointment after cleaning. In geval van huidirritatie arts raadplegen.

**Bij aanraking met de ogen**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Aansluitend oogarts consulteren.

**Bij inslikken**

GEEN braken opwekken.

Mond grondig met water spoelen. Onmiddellijk arts consulteren.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Er is geen informatie beschikbaar.

**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

elementaire hulp, decontaminatie, symptomatische behandeling.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 3 van 10

**RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**Schuim. Bluspoeder. Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). Sproeiwater.**Ongeschikte blusmiddelen**

Harde waterstraal.

**5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). stikstofoxide (NO<sub>x</sub>). Zwafeloxys. rus.**5.3. Advies voor brandweerlieden**

In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

**Bijkomend advies**

Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengedied watersproeistraal inzetten. In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

**RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel****6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product. Ontstekingsbronnen verwijderen. Bij blootstelling aan dampen, stoffen en aerosols adembescherming dragen.

**6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in de riolering of open wateren lozen. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen. Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).

**6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal****Overige informatie**

Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen. Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen. Vuil geworden voorwerpen en vloer onder inachtneming van milieuvoorschriften grondig reinigen.

**6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Veilige verwerking: zie rubriek 7  
Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8  
Rubriek 12: Ecologische informatie  
Afvalverwijdering: zie rubriek 13

**RUBRIEK 7: Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

In goed geventileerde zones of met ademfilters werken. De vorming van olienevel vermijden. Bij open hanteren moeten installaties met plaatselijke afzuiging gebruikt worden. Contact met huid, ogen en kleding vermijden.

**Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie**

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Hete product ontwikkelt brandbare dampen.

**Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.

**7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten****Eisen aan opslagruimten en vaten**

De verpakking droog en goed gesloten houden om verontreiniging en absorptie van vochtigheid te vermijden.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 4 van 10

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

**Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of paraten**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Verwijderd houden van: Oxidatiemiddelen.

**Nadere gegevens over de opslagomstandigheden**

beschermen tegen: UV-instraling/zonlicht. vorst. hitte.

Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 - 40°C

**7.3. Specifiek eindgebruik**

Uitvoerige informatie: zie technische informatieblad.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming****8.1. Controleparameters****DNEL-/DMEL-waarden**

| CAS-Nr.                       | Naam van de stof                                                                                                                              |  |            |                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------------------|
| DNEL type                     | Blootstellingsweg                                                                                                                             |  | Effect     | Waarde                 |
| 64742-54-7                    | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 |  |            |                        |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                                                                                                    |  | systemisch | 2,73 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                                                                                                    |  | lokaal     | 5,58 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal                                                                                                                                       |  | systemisch | 0,97 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief                                                                                                                                    |  | lokaal     | 1,19 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                                                                                                         |  | systemisch | 0,74 mg/kg lg/dag      |
|                               | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |  |            |                        |
| Werknemer DNEL, lange termijn | inhalatief                                                                                                                                    |  | systemisch | 4,28 mg/m <sup>3</sup> |
| Werknemer DNEL, lange termijn | dermaal                                                                                                                                       |  | systemisch | 12,5 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, lange termijn | inhalatief                                                                                                                                    |  | systemisch | 1,09 mg/m <sup>3</sup> |
| Consument DNEL, lange termijn | dermaal                                                                                                                                       |  | systemisch | 6,25 mg/kg lg/dag      |
| Consument DNEL, lange termijn | oraal                                                                                                                                         |  | systemisch | 0,25 mg/kg lg/dag      |

**PNEC-waarden**

| CAS-Nr.    | Naam van de stof                                                                                                                              |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | Milieucompartiment                                                                                                                            | Waarde        |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 |               |
|            | Secundaire vergiftiging                                                                                                                       | 9,33 mg/kg    |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |               |
|            | Zoetwater                                                                                                                                     | 0,0024 mg/l   |
|            | Zoet water (afgifte met tussenpozen)                                                                                                          | 0,15 mg/l     |
|            | Zeewater                                                                                                                                      | 0,00024 mg/l  |
|            | Zoetwatersediment                                                                                                                             | 0,0129 mg/kg  |
|            | Zeewatersediment                                                                                                                              | 0,00129 mg/kg |
|            | Secundaire vergiftiging                                                                                                                       | 10 mg/kg      |
|            | Micro-organismen in rioolwaterzuivering                                                                                                       | 24,33 mg/l    |
|            | Bodem                                                                                                                                         | 0,00117 mg/kg |

**Bijkomend advies voor grenswaarden**

Recommended limit value for oil mist

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 5 van 10

TWA: 5 mg/m<sup>3</sup>STEL: 10 mg/m<sup>3</sup>

The product does not contain any relevant quantities of substances with legally established exposure limitation.

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Passende technische maatregelen**

Voor voldoende ventilatie en plaatselijke afzuiging op kritieke plaatsen zorgen.

**Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Bescherming van de ogen/het gezicht**

Sluitende veiligheidsbril. DIN-/EN-normen: DIN EN 166

**Bescherming van de handen**

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: DIN-/EN-normen: EN ISO 374

Draagduur bij permanent contact: 480 min

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkaatschuk).

dikte van het handschoenenmateriaal: 0.7 mm.

Draagduur bij incidenteel contact (spat): 30 min

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkaatschuk).

dikte van het handschoenenmateriaal: 0.4 mm

Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.

**Bescherming van de huid**

Draag geschikte beschermende kleding. Verontreinigde kleding uittrekken. Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

**Bescherming van de ademhalingsorganen**

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Ademhalingsbescherming met filter tegen organische gassen en dampen type A - kookpunt > 65 ° C: A1: <1000 ppm; A2: <5000 dpm; A3: <10.000 ppm.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Fysische toestand: | vloeibaar           |
| Kleur:             | geel                |
| Geur:              | naar: mineraalolie. |
| Geurdrempelwaarde: | niet bepaald        |

**Methode****Toestandsveranderingen**

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Smeltpunt/vriespunt:                      | niet bepaald           |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject: | niet bepaald           |
| Pourpoint:                                | -39 °C ASTM D 7346     |
| Vlampunt:                                 | 210 °C DIN EN ISO 2592 |

**Ontvlambaarheid**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| vast/vloeibaar: | niet bepaald |
|-----------------|--------------|

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 6 van 10

gas: niet bepaald

**Ontploffingseigenschappen**

niet bepaald

Onderste ontploffingsgrens: niet bepaald

Bovenste ontploffingsgrens: niet bepaald

Zelfontbrandingstemperatuur: niet bepaald

**Zelfontbrandingstemperatuur**

vast: niet bepaald

gas: niet bepaald

Ontledingstemperatuur: niet bepaald

pH: niet van toepassing

Viscositeit / kinematisch:  
(bij 40 °C) 22,2 mm<sup>2</sup>/s ASTM D 7042

Wateroplosbaarheid: praktisch onoplosbaar

**Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen**

niet bepaald

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water: niet bepaald

Dampspanning: niet bepaald

Dichtheid (bij 15 °C): 0,851 g/cm<sup>3</sup> DIN 51757

Relatieve dampdichtheid: niet bepaald

**9.2. Overige informatie****Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Zelfonderhoudende brandbaarheid: Geen gegevens beschikbaar

**Andere veiligheidskenmerken****Bijkomend advies**

Geen gegevens beschikbaar

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1. Reactiviteit**

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.

**10.2. Chemische stabiliteit**

Het mengsel is onder de aanbevolen omstandigheden van opslag, gebruik en temperatuur chemisch stabiel.

**10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties**

Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4. Te vermijden omstandigheden**

Zie hoofdstuk 7 Er zijn geen overtreffende maatregelen noodzakelijk.

Do not overheat to avoid decomposition by heat.

**10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Reageert met : Oxidatiemiddelen, sterk.

**10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**In geval van brand kan ontstaan: Koolmonoxide Kooldioxide (CO<sub>2</sub>). stikstofoxide (NO<sub>x</sub>). Zwafeloxide. rus.**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 7 van 10

**Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Niet getest mengsel.

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                      |                   |        |                     |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------------|--------------------|
|            | Blootstellingsroute                                                                                                                           | Dosis             | Soort  | Bron                | Methode            |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 |                   |        |                     |                    |
|            | oraal                                                                                                                                         | LD50 > 5000 mg/kg | Rat    | Study report (1982) | OECD Guideline 401 |
|            | dermaal                                                                                                                                       | LD50 > 5000 mg/kg | Konijn | Study report (1982) | OECD Guideline 402 |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                   |        |                     |                    |
|            | oraal                                                                                                                                         | LD50 > 2000 mg/kg | Rat    | Study report (1995) | OECD Guideline 401 |
|            | dermaal                                                                                                                                       | LD50 > 2000 mg/kg | Konijn |                     |                    |

**Irritatie en corrosiviteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Overgevoeligheidseffecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij eenmalige blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**STOT bij herhaalde blootstelling**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.  
Langer/herhalend huidcontact kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden.

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**11.2. Informatie over andere gevaren****Hormoonontregelende eigenschappen**

niet van toepassing

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie****12.1. Toxiciteit**

Geen gegevens beschikbaar

Niet getest mengsel.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 8 van 10

| CAS-Nr.    | Stofnaam                                                                                                                                      |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|            | Aquatische toxiciteit                                                                                                                         | Dosis                | [h]   [d] | Soort                           | Bron                              | Methode                                 |
| 64742-54-7 | Distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic; Baseoil - unspecified                                                                 |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                                  | LL50 > 100 mg/l      | 96 h      | Pimephales promelas             | Study report (1995)               | OECD Guideline 203                      |
|            | Acute algentoxiciteit                                                                                                                         | ErC50 >100 mg/l      | 72 h      |                                 |                                   |                                         |
|            | Toxiciteit voor vissen                                                                                                                        | NOEC >= 1000 mg/l    | 14 d      | Oncorhynchus mykiss             | CONCAWE, Brussels, Belgium (2010) | The aquatic toxicity was estimated by a |
|            | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |                      |           |                                 |                                   |                                         |
|            | Acute toxiciteit voor vissen                                                                                                                  | LL50 ca. 24 mg/l     | 96 h      | Oncorhynchus mykiss             | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 203                      |
|            | Acute algentoxiciteit                                                                                                                         | ErC50 6,4 mg/l       | 96 h      | Pseudokirchneriella subcapitata | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 201                      |
|            | Acute crustaceatoxiciteit                                                                                                                     | EL50 ca. 91,4 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                   | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 202                      |
|            | Acute bacteriëntoxiciteit                                                                                                                     | (EC50 ca. 2433 mg/l) | 3 h       | activated sludge, domestic      | REACH Registration Dossier        | OECD Guideline 209                      |

**12.2. Persistentie en afbreekbaarheid**

Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria). Niet in de riolering of open wateren lozen.

**12.3. Bioaccumulatie**

Geen gegevens beschikbaar

**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water**

| CAS-Nr. | Stofnaam                                                                                                                                      | Log Pow |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | < 0,3   |

**BCF**

| CAS-Nr. | Stofnaam                                                                                                                                      | BCF | Soort               | Bron                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|----------------------|
|         | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) | 436 | Oncorhynchus mykiss | REACH Registration D |

**12.4. Mobiliteit in de bodem**

Bij de opname in de grond is het product mobiel en kan het grondwater verontreinigen. T.g.v.de geringe wateroplosbaarheid wordt het product in biologische zuiveringsinstallaties in hoge mate mechanisch afgescheiden.

**12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

**12.6. Hormoonontregelende eigenschappen**

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

**12.7. Andere schadelijke effecten**

Geen gegevens beschikbaar

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 9 van 10

**Bijkomend advies**

Product niet ongecontroleerd in het milieu laten komen.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Must not be disposed of with domestic refuse. Niet in de riolering of open wateren lozen.

**Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten**

130110 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van hydraulische olie; niet-gechloreerde minerale hydraulische olie; gevaarlijk afval

**Verwijdering van de besmette verpakking**

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer****Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -**14.2. Juiste ladingnaam** -overeenkomstig demodelreglementen van de VN:**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -**14.4. Verpakkingsgroep:** -**Binnenscheepvaart (ADN)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -**14.2. Juiste ladingnaam** -overeenkomstig demodelreglementen van de VN:**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -**14.4. Verpakkingsgroep:** -**Zeevervoer (IMDG)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -**14.2. Juiste ladingnaam** -overeenkomstig demodelreglementen van de VN:**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -**14.4. Verpakkingsgroep:** -**Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** -**14.2. Juiste ladingnaam** -overeenkomstig demodelreglementen van de VN:**14.3. Transportgevarenklasse(n):** -**14.4. Verpakkingsgroep:** -**14.5. Milieugevaren**

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

**14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Unless specified otherwise, general measures for safe transport must be followed.

**Veiligheidsinformatieblad**

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

**ADDINOL Multi-purpose Oil 22 ZF**

Datum van herziening: 01.02.2022

Productcode: 772023

Pagina 10 van 10

**14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten**

niet van toepassing

**Bijkomend advies**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

**RUBRIEK 15: Regelgeving****15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**

Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):

Vermelding 28

**Informatie over nationale regelgeving**

Waterbedreigingsklasse (D):

1 - zwak waterbedreigend

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Veiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

**RUBRIEK 16: Overige informatie****Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16.

**Afkortingen en acroniemen**

Voor afkortingen en acroniemen, zie: ECHA Richtsnoer over informatie-eisen en chemische veiligheidsbeoordeling, hoofdstuk R.20 (Tabel met begrippen en afkortingen).

**Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)**

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| H302   | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H304   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H317   | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                              |
| H319   | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                        |
| H411   | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| EUH210 | Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.                        |

**Andere gegevens**

Het mengsel is conform de verordening (EG) nr. 1272/2008 [GHS] als niet gevaarlijk geclassificeerd.

Wij verklaren naar ons beste geweten dat de in dit veiligheidsinformatieblad opgenomen gegevens overeenkomen met onze kennisstand ten tijde van de druk. De informatie moeten aanwijzingen voor de veilige omgang met het in dit veiligheidsblad genoemde product bij opslag, verwerking, transport en afvalverwerking bevatten. De gegevens zijn niet overdraagbaar op andere producten. Voor zover het product met ander materiaal vermengd of verwerkt wordt zijn de gegevens van dit veiligheidsblad niet zonder meer op die manier geproduceerde nieuwe materiaal overdraagbaar.

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften.

*(Alle gegevens omtrent de gevaarlijke bestanddelen zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)*