

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 1 / 11-st

**1. JAGU. Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine****1.1. Tootetähis**

ADDINOL Addisolv D

UFI: 3PYX-T1V3-020N-1X93

**1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata****Aine/segude kasutusala**

Metalli töötlemisel kasutatavad ained: Puhastusvahend.

**1.3. Andmed ohutuskardi tarnija kohta****Valmistaja**Firma nimi: ADDINOL Lube Oil GmbH  
Gebäude 4609

Tänav: Am Haupttor

Koht: D-06237 Leuna

Telefon: +49 (0) 3461 845-0

Faks: +49 (0) 3461 845-555

E-kiri: info@addinol.de

Kontaktisik: rakendustehnika osakond

Internet: www.addinol.de

Teavet annab: ADDINOL rakendustehnika osakond

**Tarnija**

Firma nimi: ADDINOL Lube Oil OÜ

Tänav: Lao tee 1

Koht: EST-61715 Tõrvandi, Kambja vald, Tartumaa

Telefon: +372 799 4024

E-kiri: info@addinol.ee

Internet: www.addinol.ee

**1.4. Hädaabitelefoni number:**Terviseameti mürgistusteabekeskuse infotelefon 24h 16662  
välisriigist helistade +372 7943794**2. JAGU. Ohtude identifitseerimine****2.1. Aine või segu klassifitseerimine****Määrus (EÜ) nr 1272/2008**

Asp. Tox. 1; H304

Aquatic Chronic 4; H413

Vastavalt H-lausetele: vaata 16. JAGU.

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [GHS].

**2.2. Märjastuselemendid****Määrus (EÜ) nr 1272/2008****Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märjastusel loetletud**

Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, &lt; 2% aromatics

Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, &lt; 2% aromatics

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, &lt; 2% aromatics

**Piktogramm:** Ettevaatust**Tunnussõna:**

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 2 / 11-st

**Ohulaused**

- H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.  
H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

**Hoiatuslaused**

- P273 Vältida sattumist keskkonda.  
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.  
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.  
P405 Hoida lukustatult.  
P501 Sisu/mahuti tuleb kõrvaldada tööstuslikus jäätmepõletusjaamas.

**Teatud toodete erandlik märgistamine**

- EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

**Lisanõuanne**

Toode on klassifitseeritud ja märgistatud vastavalt EÜ direktiividele või siseriiklikele seadustele.

**2.3. Muud ohud**

Toote aurud on õhust raskemad ja võivad suures kontsentratsioonis maapinnale, kraavidesse, kanalitesse ja keldritesse koguneda. Ebapiisav ventilatsioon ja/või kasutamine võib põhjustada plahvatusohtlike/kergsüttivate segude tekke.

Väljavoolanud/mahaloksunud ainest põhjustatud suur libisemisoht.

Tegemist on põleva materjaliga, mis võib süttida kuumusest, sädemetest, lekidest või muudest süttimisallikatest (nt staatiline elekter, süttimist põhjustavad leegid, mehaanilised/elektrilised seadmed).

Pikaajaline/korduv nahale sattumine võib vähendada naha rasuproduktiooni ja põhjustada dermatiiti.

**3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta****3.2. Segud****Kemikaali iseloomustus****Ohtlikud koostisosad**

| CASi nr      | Nimetus                                                    |            |                  | Osa       |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------|
|              | EÜ nr                                                      | Indeksi nr | REACH nr         |           |
|              | Klassifikatsioon (Määrus (EÜ) nr 1272/2008)                |            |                  |           |
|              | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics          |            |                  | 60 - 70 % |
|              | 918-167-1                                                  |            | 01-2119472146-39 |           |
|              | Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1; H226 H304 EUH066                |            |                  |           |
| 246538-78-3  | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics          |            |                  | 15 - 35 % |
|              | 920-901-0                                                  |            | 01-2119456810-10 |           |
|              | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                   |            |                  |           |
| 1174522-15-6 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |            |                  | 15 - 35 % |
|              | 927-285-2                                                  |            | 01-2119480162-45 |           |
|              | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                   |            |                  |           |

Vastavalt H- ja EUH-lausetele: vaata 16. jagu.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 3 / 11-st

**Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused**

| CASi nr      | EÜ nr     | Nimetus                                                             | Osa       |
|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |           | Konkreetsed sisalduse piirnormid, korrutustegurid ja ATE väärtused  |           |
|              | 918-167-1 | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics                   | 60 - 70 % |
|              |           | dermaalne: LD50 = > 2200 - 2500 mg/kg; oraalne: LD50 = > 5000 mg/kg |           |
| 246538-78-3  | 920-901-0 | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics                   | 15 - 35 % |
|              |           | dermaalne: LD50 = > 2200 - 2500 mg/kg; oraalne: LD50 = > 5000 mg/kg |           |
| 1174522-15-6 | 927-285-2 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics          | 15 - 35 % |
|              |           | dermaalne: LD50 = > 5000 mg/kg; oraalne: LD50 = > 5000 mg/kg        |           |

**Lisateave**

DMSO-Extrakt &lt; 3 %, IP 346.

Klassifitseerimissüsteem: klassifikatsioon vastab kehtivatele EÜ nimekirjadele, kuid seda on täiendatud erialakirjanduse ja ettevõtte andmete põhjal.

**4. JAGU. Esmaabimeetmed****4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus****Üldine teave**

Esmaabiandja enesekaitse. Vahetada saastunud riided. Mitte hoida püksitaskutes tootest läbi imunud puhastuslappe.

**Sissehingamisel**

Viia kannatanu värske õhu kätte. Panna kannatanu lamavasse asendisse ja hoida soojas. Püsivate vaevuste korral pöörduda arsti poole.

**Kokkupuutel nahaga**

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke Vesi ja seep. Kreemitada rasvase kreemiga. Vahetada saastunud riided. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.

**Silma sattumisel**

Avatud laugudega silmi tuleb koheselt 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Pöörduda silmaarsti poole.

**Allaneelamisel**

MITTE kutsuda esile oksendamist.

Loputada suud põhjalikult veega. Kutsuda viivitamatult arst.

**4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju**

Allaneelamisel: Köha. Hingeldus.

**4.3. Märged igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta**

Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi.

**5. JAGU. Tulekustutusmeetmed****5.1. Tulekustutusvahendid****Sobivad kustutusvahendid**

Vaht. Kustutuspulber. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Pihustatav vesi. Veeudu.

**Sobimatud kustutusvahendid**

Tugev veejuga.

**5.2. Aine või segu seotud erilised ohud**

Tulekahju korral võivad tekkida: süsinikmonoksiid Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). Lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). tahm.

Toote aurud on õhust raskemad ja võivad suures kontsentratsioonis maapinnale, kraavidesse, kanalitesse ja keldritesse koguneda. Ebapiisav ventilatsioon ja/või kasutamine võib põhjustada plahvatusohtlike/kergsüttivate segude tekke.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 4 / 11-st

**5.3. Nõuanded tuletoorjatele**

Tulekahju korral: Kasutada väliskeskkonnast isoleerivat hingamisaparaati. Kanda kemikaalikindlat kaitseülikonda.

**Lisateave**

Tulekustutusmeetmed kohandada ümbrusega. Inimeste kaitseks ja mahutite jahutamiseks ohupiirkonnas kasutada pihustatud vett. Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist. Saastunud kustutusvesi koguda eraldi. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

**6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda****6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras****Üldised märkused**

Väljavoolanud/mahaloksunud ainest põhjustatud suur libisemisoht. Vältida gaasi/suitsu/auru/udu sissehingamist. Eemaldada kõik süttimisallikad. Vältida staatilise elektri teket. Vältida nahale, silma ja rietele sattumist. kasutada isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Aurude, tolmu ja aerosoolide esinemise korral eest kanda hingamisteede kaitsevahendit.

**6.2. Keskkonnakaitse meetmed**

Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist. Gaasi lekkimisel või veekogudesse, pinnasesse või kanalisatsiooni sattumisel teavitada pädevaid riigiasutusi. Takistada laialivalgumist (nt tammide või õlitõkete abil).

**6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid****Muu teave**

Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, universaalsed sidujad). Kogutud materjal käidelda vastavalt peatükile Jäätmekäitlus. Saastunud esemed ja põrand tuleb keskkonnakaitse eeskirju järgides põhjalikult puhastada.

**6.4. Viited muudele jagudele**

Ohutu käsitsemine: vaata jagu 7

Isikukaitse: vaata jagu 8

12. jagu: Ökoloogiline teave

Jäätmekäitlus: vaata jagu 13

**7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine****7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud****Teave kemikaali ohutu käitlemise kohta**

Käidelda hästi ventileeritavates ruumides või kasutada filtreerivat hingamiselundite kaitsevahendit. Vältida õliudu teket. Aine käitlemisel lahtistes süsteemides kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga varustatud seadmeid. Kasutada ainult antistaatilisi (sädemekindlaid) töövahendeid. Vältida nahale, silma ja rietele sattumist.

**Teave tule- ja plahvatusohu vältimise kohta**

Vältida staatilise elektri teket. Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!

**Üldised tööhügieeninõuded**

Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Võtta koheselt seljast saastunud riietus. Saastunud riietusesemed tuleb enne selga panemist puhtaks pesta. Käitlemise ajal söömine, joomine, suitsetamine, intensiivne sissehingamine keelatud.

**7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused****Nõuded hoiuruumidele ja mahutitele**

Hoida pakend kuivana ja tihedalt suletuna, et vältida saastumist ja niiskuse absorptsiooni. Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas. Tagada piisav ventilatsioon ja kohtaratõmme kriitilistes kohtades. Vältida staatilise elektri teket. Hoida/ladustada ainult originaalmahutis.

**Koosladustamise juhised**

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 5 / 11-st

Hoida eemal: Oksüdeerija

**Teave säilitustingimuste kohta**

Kaitse vastu: UV-kiirgus/päikesevalgus, miinuskraadid, kuumus.

Soovitav säilitustemperatuur: 5 - 40°C

**7.3. Eriksutus**

Üksikasjalikud juhised: vaata tehniliste andmete leht.

**8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse****8.1. Kontrolliparameetrid****Lisateave piirnormide kohta**

Sisalduvate ainete kogused ei ületa töökeskkonna piirnormi jaoks sätestatud kontsentratsioonipiire.

**8.2. Kokkupuute ohjamine****Asjakohane tehniline kontroll**

Tagada piisav ventilatsioon ja kohtäratõmme kriitilistes kohtades.

**Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid****Silmade/näo kaitsmine**

Tihedalt liibuvad kaitseprillid. DIN/EN normid: EN 166

**Käte kaitse**

Kanda testitud kaitsekindaid: DIN/EN normid: EN ISO 374

Kandmise kestus pideva kokkupuute korral: 480 min

Sobiv materjal: NBR (nitriilkummi).

Kindamaterjali paksus: 0.7 mm.

Kandmise kestus juhusliku kokkupuute korral (pritsmed): 30 min

Sobiv materjal: NBR (nitriilkummi).

Kindamaterjali paksus: 0.4 mm

Ennetav nahakaitse nahakaitsealvi abil.

**Naha kaitse**

Kanda sobivat kaitseriietust. Vahetada saastunud riided. Mitte hoida püksitaskutes tootest läbi imbunud puhastuslappe.

**Hingamisteede kaitse**

Kui väljatõmbeventilatsiooni või üldventilatsiooni ei ole võimalik kasutada või on need abinõud ebapiisavad, tuleb kanda hingamisteede kaitsevahendit. Respiraator orgaaniliste gaaside ja aurude filtriga, tüüp A – keemispunkt > 65 °C: A1 < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm.

**9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused****9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta**

|               |                |
|---------------|----------------|
| Agregaatolek: | vedel          |
| Värvus:       | värvitu, selge |
| Lõhn:         | iseloomulik    |
| Lõhnalävi:    | määramata      |

**Testimisnorm**

Sulamis-/külmumispunkt:

Andmed pole kättesaadavad

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 6 / 11-st

|                                                  |                           |                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisivahemik: | 182 - 215 °C              | DIN EN ISO 3405 |
| Süttivus:                                        | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| Alumine plahvatuspiir:                           | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| Ülemine plahvatuspiir:                           | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| Leekpunkt:                                       | 61 °C                     | DIN EN ISO 2719 |
| Ilesüttimistemperatuur:                          | > 200 °C                  | DIN 51794       |
| Lagunemistemperatuur:                            | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| pH-väärtus:                                      | ei ole rakendatav         |                 |
| Kinemaatiline viskoossus:<br>(20 °C juures)      | 1,9 mm²/s                 | DIN 51562       |
| Lahustuvus vees:                                 | peaaegu lahustamatu       |                 |
| Lahustuvus teistes lahustites                    |                           |                 |
| Andmed pole kättesaadavad                        |                           |                 |
| N-oktaanol/vesi jaotustegur:                     | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| Aururõhk:                                        | Andmed pole kättesaadavad |                 |
| Tihedus (15 °C juures):                          | 0,765 g/cm³               | DIN 51757       |
| Auru suhteline tihedus:                          | Andmed pole kättesaadavad |                 |

**9.2. Muu teave****Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta****Plahvatavus**

Andmed pole kättesaadavad

**Ilesüttimistemperatuur**

tahke:

Andmed pole kättesaadavad

gaasiline:

Andmed pole kättesaadavad

**Oksüdeerivus**

Andmed pole kättesaadavad

**Muud ohutusnäitajad**

Suhteline aurumiskiirus:

Andmed pole kättesaadavad

**10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime****10.1. Reaktsioonivõime**

Toode käitub stabiilselt, kui hoida normaalsel keskkonnatemperatuuril.

**10.2. Keemiline stabiilsus**

Segu on soovitatud säilitus- ja kasutustingimustel ning temperatuuril keemiliselt stabiilne.

**10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus**

Tundmatud ohtlikud reaktsioonid.

**10.4. Tingimused, mida tuleb vältida**

Tegemist on põleva materjaliga, mis võib süttida kuumusest, sädemetest, lekidest või muudest süttimisallikatest (nt staatiline elekter, süttimist põhjustavad leegid, mehaanilised/elektrilised seadmed).

Termilise lagunemise ärahoidmiseks vältida ülekuumenemist.

**10.5. Kokkusobimatud materjalid**

reageerib : Oksüdeerija, tugev

**10.6. Ohtlikud lagusaadused**Tulekahju korral võivad tekkida: süsinikmonooksiid Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>). lämmastikoksiidid (NO<sub>x</sub>). tahm.

Tundmatud ohtlikud lagunemissaadused.

**11. JAGU. Teave toksilisuse kohta****11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008**

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 7 / 11-st

**Akuutne toksilisus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**ETAmix tegelik**

|                  | Doos         | Liigid | Allikas  |
|------------------|--------------|--------|----------|
| LD50, suukaudne  | > 5000 mg/kg | Rott   | OECD 401 |
| LD50, nahakaudne | > 5000 mg/kg | Küülik | OECD 402 |

| CASi nr      | Nimetus                                                    |                          |        |                     |                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|------------------------------------------|
|              | Kokkupuute viis                                            | Doos                     | Liigid | Allikas             | Meetod                                   |
|              | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics          |                          |        |                     |                                          |
|              | suukaudne                                                  | LD50 > 5000 mg/kg        | Rott   | Study report (1995) | OECD Guideline 401                       |
|              | nahakaudne                                                 | LD50 > 2200 - 2500 mg/kg | Küülik | Study report (1961) | Standard acute method, applying 4 differ |
| 246538-78-3  | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics          |                          |        |                     |                                          |
|              | suukaudne                                                  | LD50 > 5000 mg/kg        | Rott   | Study report (1995) | OECD Guideline 401                       |
|              | nahakaudne                                                 | LD50 > 2200 - 2500 mg/kg | Küülik | Study report (1961) | Standard acute method, applying 4 differ |
| 1174522-15-6 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                          |        |                     |                                          |
|              | suukaudne                                                  | LD50 > 5000 mg/kg        | Rott   | Study report (1989) | OECD Guideline 401                       |
|              | nahakaudne                                                 | LD50 > 5000 mg/kg        | Küülik | Study report (1993) | OECD Guideline 402                       |

**Ärritavus ja söövitavus**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Sensibiliseeriv toime**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivset funktsiooni kahjustavad toimed**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude**

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

**Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude**

Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

**Hingamiskahjustus**

Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.

**11.2. Teave muude ohtude kohta****Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

ei ole rakendatav

**12. JAGU. Ökoloogiline teave****12.1. Mürgisus**

Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

## Ohutuskaart

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

## ADDINOL Addisolv D

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülj 8 / 11-st

| CASi nr      | Nimetus                                                    |               |           |        |                                    |                                  |                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | Toksilisus veele                                           | Doos          | [h]   [d] | Liigid | Allikas                            | Meetod                           |                                               |
|              | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics          |               |           |        |                                    |                                  |                                               |
|              | Äge mürgisus kaladel                                       | LC50<br>mg/l  | > 76800   | 96 h   | Pimephales promelas                | REACH<br>Registration<br>Dossier | other:<br>EPA/600/4-90/02<br>7F               |
|              | Äge mürgisus<br>vetikatele                                 | ErC50<br>mg/l | > 1000    | 72 h   | Raphidocelis<br>subcapitata        | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201                         |
|              | Äge mürgisus<br>crustacea                                  | EL50<br>mg/l  | > 100     | 48 h   | Daphnia magna                      | Study report<br>(2014)           | OECD Guideline<br>202                         |
|              | Mürgisus kaladel                                           | NOEC<br>mg/l  | >= 100    | 32 d   | Pimephales promelas                | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>210                         |
|              | Mürgisus crustacea                                         | NOEC          | > 1 mg/l  | 21 d   | Daphnia magna                      | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>211                         |
| 246538-78-3  | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics          |               |           |        |                                    |                                  |                                               |
|              | Äge mürgisus<br>vetikatele                                 | ErC50<br>mg/l | > 1000    | 72 h   | Pseudokirchneriella<br>subcapitata | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201                         |
|              | Mürgisus kaladel                                           | NOEC<br>mg/l  | 0,217     | 28 d   | Oncorhynchus mykiss                | REACH<br>Registration<br>Dossier | The aquatic<br>toxicity was<br>estimated by a |
|              | Mürgisus crustacea                                         | NOEC          | 1 mg/l    | 21 d   | Daphnia magna                      | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>211                         |
| 1174522-15-6 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |               |           |        |                                    |                                  |                                               |
|              | Äge mürgisus<br>vetikatele                                 | ErC50<br>mg/l | > 1000    | 72 h   | Pseudokirchneriella<br>subcapitata | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>201                         |
|              | Mürgisus kaladel                                           | NOEC<br>mg/l  | 0,103     | 28 d   | Oncorhynchus mykiss                | REACH<br>Registration<br>Dossier | The aquatic<br>toxicity was<br>estimated by a |
|              | Mürgisus crustacea                                         | NOEC          | 1 mg/l    | 21 d   | Daphnia magna                      | REACH<br>Registration<br>Dossier | OECD Guideline<br>211                         |

**12.2. Püsivus ja lagunduvus**

Ei ole bioloogiliselt kergesti lagunev (OECD kriteeriumide põhjal). Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

**12.3. Bioakumulatsioon****Jaotustegur n-oktanol-vesi**

| CASi nr      | Nimetus                                                    | Log Pow |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------|
|              | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics          | >= 1,99 |
| 246538-78-3  | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics          | >= 1,99 |
| 1174522-15-6 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | >= 3,72 |



**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 9 / 11-st

**BCF**

| CASi nr      | Nimetus                                                    | BCF       | Liigid      | Allikas              |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
|              | Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, < 2% aromatics          | >= 6,91   | arvestuslik | REACH Registration D |
| 246538-78-3  | Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, < 2% aromatics          | >= 6,91   | arvestuslik | REACH Registration D |
| 1174522-15-6 | Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | >= 104,55 | arvestuslik | REACH Registration D |

**12.4. Liikuvus pinnases**

Vähese vees lahustuvuse tõttu toimub biopuhastites toote peaaegu täielik mehaaniline eraldamine.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**

Segus olevad ained ei vasta PBT/vPvB-kriteeriumidele vastavalt REACH-määruse XIII-lisale.

**12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused**

See toode ei sisalda ainet, millel on mitte-sihtmärkorganismide sisesekretsioonisüsteemi häireid põhjustavad omadused, kuna mitte ükski koostisosa ei vasta sellele kriteeriumile.

**12.7. Muu kahjulik mõju**

Andmed pole kättesaadavad

**Lisateave**

Vältida toote kontrollimatut keskkonda sattumist.

**13. JAGU. Jäätmekäitlus****13.1. Jäätmetöötlusmeetodid****Jäätmete arvestus**

Ei tohi kõrvaldada koos olmejäätmetega. Vältida kanalisatsiooni või veekogudesse sattumist.

**Puhastamata pakendite käitlus ja soovitatavad puhastusvahendid**

Saastunud pakendid tuleb täielikult tühjendada ja pärast nõuetekohast puhastamist saab neid taaskasutada. Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele. Pakendid, mida ei saa puhastada, tuleb kõrvaldada.

**14. JAGU. Veonõuded****Maismaaveod (ADR/RID)**

- 14.1. ÜRO number või ID number:** -
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:** -
- 14.3. Transpordi ohuklass(id):** -
- 14.4. Pakendigrupp:** -

**Veod siseveekogudel (ADN)**

- 14.1. ÜRO number või ID number:** -
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:** -
- 14.3. Transpordi ohuklass(id):** -
- 14.4. Pakendigrupp:** -

**Mereveod (IMDG)**

- 14.1. ÜRO number või ID number:** -
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:** -
- 14.3. Transpordi ohuklass(id):** -
- 14.4. Pakendigrupp:** -

**Õhuveo (ICAO-TI/IATA-DGR)**

- 14.1. ÜRO number või ID number:** -
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus:** -
- 14.3. Transpordi ohuklass(id):** -

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 10 / 11-st

**14.4. Pakendigrupp:**

-

**14.5. Keskkonnohud**

KESKKONNAOHTLIK:

Ei

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele**

Kui ei ole ette nähtud teisiti, tuleb rakendada üldisi meetmeid ohutu transpordi tagamiseks.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

ei ole rakendatav

**Lisateave**

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

**15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid****15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid****EL reguleerivad õigusaktid**

Kasutamise piirangud (REACH, XVII lisa):

Sisend 3, Sisend 40

**Riiklikud õigusaktid**

Vee ohuklass (Saksamaa):

1 - vähesel määral ohtlik veekeskkonnale

**15.2. Kemikaaliohutuse hindamine**

Selles segus sisalduvate ainete osas ei ole ainete ohutuse hindamist läbi viidud.

**16. JAGU. Muu teave****Muudatused**

Need andmed sisaldavad muudatusi võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades):

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16.

**Lühendid ja akronüümid**

Lühendite ja akronüümide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20 (tingimuste ja lühendite tabel).

ADR – Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; ADN – Ohtlike veoste rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ASTM – Ameerika Testimise ja Materjalide Ühing; ATE – akuutse toksilisuse hinnang; bw – kehamass; CAO – ainult kaubalennuk; CAS – Chemical Abstracts Service (Ameerika keemiaühingu osakond); CLP – ainete ja segude klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine; CMR – kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN – Saksa Standardimisinstituut; DNEL – tuletatud mittetoimiv tase; DOT – Ameerika Ühendriikide Transpordiministeerium; DSL – Kanada kodumaiste ainete nimekiri; EC50 – keskmine toimet avaldav kontsentratsioon, mis ei ole testpopulatsioonile surmav; EG (EÜ) – Euroopa Ühendus; EN – Euroopa standardid; GHS – ÜRO globaalne harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem; GLP – hea laboratoorne tava; HMIS – Ohtlike materjalide identifitseerimise süsteem; IARC – Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur; IATA – Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC koodeks – Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri; IC50 – pool maksimaalsest inhibeerivast kogusest; ICAO – Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon; IMDG – Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO – Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISO – Rahvusvaheline Standardimisorganisatsioon; LC50 – surmav kontsentratsioon 50%-le testpopulatsioonist; LD50 – keskmine surmav annus 50%-le testpopulatsioonist; MAK – maksimaalne kontsentratsioon töokeskkonnas; MARPOL – Rahvusvaheline laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioon; MSHA – Kaevanduste ohutuse ja töötervishoiu administratsioon (USA); n; o; s; – muul viisil määratlemata; NFPA – Riiklik Tuletoorjehing (USA); NO(A)EC – täheldatava (kahjuliku) toimeta kontsentratsioon; NO(A)EL – täheldatava (kahjuliku) toimeta annus; NOEC – täheldatava toimeta kontsentratsioon; NOELR – täheldatava toimeta koormusmäär; NTP – Riiklik toksikoloogiaprogramm (USA); OECD – Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon; OEL – ohtlike ainete piirnorm töokeskkonnas; PBT – püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine; PNEC – arvutuslik mittetoimiv sisaldus; PPM – miljondikosa; (Q)SAR – (kvantitatiivne) struktuuri ja aktiivsuse seos; RCRA – Ressursside säilitamise ja taastamise seadus (USA);

**Ohutuskaart**

vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006

**ADDINOL Addisolv D**

Läbi vaadanud: 01.08.2023

Materjali number: 716010

Lehekülg 11 / 11-st

REACH – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EG) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID – Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepe; RQ – teatamiskohustuslik kogus; SADT – isekiireneva lagunemise temperatuur; SARA – Keskkonnavastutuse seaduse (Superfund) muutmise ja sellele uute volituste andmise seadus (USA); SDS – ohutuskaart; STEL – lühiajalise toime piirnorm; TSCA – Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); TWA – aja-kaalu keskmine piirnorm; UN (ÜRO) – Ühinenud Rahvaste Organisatsioon; UN number – ohtlike veoste ÜRO number; vPvB – väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine

**Segude klassifitseerimine ja kasutatud hindamismeetod vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]**

| Klassifikatsioon        | Klassifitseerimismeetod |
|-------------------------|-------------------------|
| Asp. Tox. 1; H304       | Arvestusmeetod          |
| Aquatic Chronic 4; H413 | Arvestusmeetod          |

**Vastavalt H- ja EUH-lausetele (Number ja täistekst)**

|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| H226   | Tuleohtlik vedelik ja aur.                                       |
| H304   | Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. |
| H413   | Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.    |
| EUH066 | Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.   |

**Lisateave**

Segu on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt (EÜ) nr 1272/2008 tähenduses [CLP].

Käesoleval ohutuskaardil äratoodud teave põhineb meie teadmistel ohutuskaardi trükkimineku ajal. Teave annab Teile pidepunktid käesoleval ohutuskaardil nimetatud tootega ohutuks ümberkäimiseks selle hoidmisel, käitlemisel, transpordil ja jäätmekäitluses. Andmeid ei saa üle kanda teistele toodetele. Kui ainet segatakse või töödeldakse teiste materjalidega, või neid töödeldakse, ei saa käesoleval ohutuskaardil äratoodud teavet, kui ei nähtu teisiti, sel viisil valmistatud uuele materjalile üle kanda.

Kehtivaid seadusi ja eeskirju peab meie toodete saaja järgima ise oma vastutusel.

*(Andmed ohtlike koostisosade kohta on alati võetud eeltarnija viimati kehtinud ohutuskaardilt.)*